



SOLUZIONI PER PASSAGGI: Anello Flangiato ZEMENTOL MK



Caratteristiche del prodotto:

- L'anello flangiato ZEMENTOL MK impermeabilizza le tubazioni che passano attraverso il calcestruzzo. E' utilizzabile all'interno di platee, muri e solai.
- L'anello ZEMENTOL MK è collaudato fino ad una pressione di 5bar, pari a una colonna d'acqua di 50m.
- Zementol MK è adatto a tubazioni di quasi tutti i materiali, come tubazioni di materie plastiche, grès ceramico, ghisa oppure acciaio.
- La flangia perimetrale impedisce il passaggio dell'acqua tra il tubo ed il calcestruzzo impermeabile. La fuga tra l'anello flangiato ZEMENTOL MK ed il tubo viene resa stagna tramite fascette in acciaio che vengono strette attorno al tubo.

Materiali e componenti:

- Anello flangiato in TPE
- Due fascette in acciaio inossidabile

Dimensioni:

tipo prodotto	Ø esterno tubo (mm)	Ø di serraggio (mm)
ZEMENTOL MK 25	25	25/25
ZEMENTOL MK 32	32	31/32
ZEMENTOL MK 40	40	39/42
ZEMENTOL MK 50	50	48/53
ZEMENTOL MK 63	63	61/64
ZEMENTOL MK 75	75	72/80
ZEMENTOL MK 90	90	87/92
ZEMENTOL MK 110	110	107/115
ZEMENTOL MK 125	125	123/130
ZEMENTOL MK 140	140	137/147
ZEMENTOL MK 160	160	157/166
ZEMENTOL MK 170	170	167/177
ZEMENTOL MK 180	180	177/187
ZEMENTOL MK 200	200	197/207
ZEMENTOL MK 250	250	245/260
ZEMENTOL MK 315	315	310/324
ZEMENTOL MK 400	400	395/410

Misure fuori standard su richiesta

Montaggio:

- Prima del montaggio pulire la superficie del tubo.
- Per facilitare il montaggio, si consiglia di immergere gli anelli flangiati ZEMENTOL MK in acqua calda (ca. 10 min.).
- Inserimento e fissaggio del ZEMENTOL MK nel mezzo della struttura in calcestruzzo. (Se possibile)
- Stringere le fascette.