



SOLUZIONI PER PASSAGGI: Guarnizione ZEMENTOL UBD



Caratteristiche del prodotto:

- La guarnizione ZEMENTOL UBD è stata sviluppata per la chiusura ermetica delle aperture. In questo modo possono essere chiusi ermeticamente tubi guaina oppure carotaggi nei quali è previsto l'inserimento di tubi in un secondo tempo.
- Il sistema è disponibile in varie misure da DN 80 a DN 1400.
- La guarnizione ZEMENTOL UBD impermeabilizza contro l'acqua in spinta secondo la norma DIN 18336. Il doppio anello esterno in gomma è garanzia di massima efficienza.
- Ermetico al gas.

Montaggio:

- Prima del montaggio pulire il carotaggio oppure i tubi.
- L'applicazione di lubrificanti facilita il montaggio in condizioni sfavorevoli.
- Le guarnizioni ZEMENTOL UBD vanno inserite in modo tale che i dadi siano rivolti verso il lato dove non c'è acqua. Inserire la guarnizione perpendicolarmente al carotaggio o al tubo e posizionarla sul lato acqua del muro.
- Coppie di serraggio consigliate: 7Nm con dadi M6, 12Nm con dadi M8, 20Nm con dadi M10 e 30Nm con dadi M12.
- I dadi vanno stretti nuovamente dopo un'assestamento di almeno 24 ore.

Dimensioni:

tipo prodotto	diametro carotaggio/diametro interno tubo guaina (in mm)
ZEMENTOL UBD 80	80
ZEMENTOL UBD 100	100
ZEMENTOL UBD 125	125
ZEMENTOL UBD 150	150
ZEMENTOL UBD 200	200
ZEMENTOL UBD 250	250
ZEMENTOL UBD 300	300
ZEMENTOL UBD 350	350
ZEMENTOL UBD 400	400
ZEMENTOL UBD 450	450
ZEMENTOL UBD 500	500
ZEMENTOL UBD 600	600
ZEMENTOL UBD 700	700
ZEMENTOL UBD 800	800

Misure speciali su richiesta.

Materiali e componenti:

- Anelli in acciaio galvanizzato, cromati in giallo e sigillati.
- Guarnizioni in EPDM.